

TSF-L - Podstawowe dane:

Dopuszczalna długość – 7300 mm

Dopuszczalna szerokość – 2500 mm

Dopuszczalna wysokość – 3100 mm

Dopuszczalna masa całkowita - 8 000 kg

Zabudowa:

- Stała konstrukcja aluminiowa (1 roleta z każdej strony)
(szerokie rolety z zamkami ok. 1200 mm)
- Strefa załadunku o wymiarach do 4 x europaleta
- Umieszczenie 4-częściowej drabiny zabezpieczonej w przestrzeni ładunkowej
- Samodzielnie wykonane wózki/kontenery w podstawowych wymiarach europalety lub wg indywidualnych wymiarów
- Oświetlenie LED wewnątrz i na zabudowie
- Rezerwa ładowności do 1400 kg

Na życzenie klienta:

- Podwozie i napęd zgodnie z miejscem użytkowania 4 x 2 lub 4 x 4
- indywidualnie według rozmiarów skrytek/pomieszczeń – dostosowane długości i wysokości
- optyczne i akustyczne sygnały specjalne zgodnie z życzeniem klienta
- projektowanie malowania lub oklejania wg życzenia klienta
- Wybór producenta windy załadowniczej

Warianty wózków mobilnych:

- do pompy przenośnej
- do oświetlenia/ prądu
- do zestawu gaśniczego
- do zestawu przeciwpowodziowego
- do zestawu węży B
- typu gitterbox
- na sprzęt ochronny dróg oddechowych
- uniwersalny kontener mobilny
- z co najmniej 1 poziomem/półką

